

Rengøringsystemer

Alfotech har dele til lavtryks-skumrengøringsystemer

Vores program af dele til 25-bars skumrengøringsystemer starter fra udgangen på pumpestationen. Programmet omfatter slanger og fittings, lynkoblinger, dyser og dysebeskyttere, lanser, ventiler og spulepistoler samt slangeopullere.

Lavtryksslanger kan leveres færdigmonteret med enten presfittings eller med vores udskiftelige fittings, der kan bruges igen og igen.

Hvis en slange ender i beskadigelse, kan de udskiftelige fittings let skrues af og genmonteres, når slangen er kortet op. Derved opnås en meget længere levetid på slangerne og reduktion i omkostningerne.



Anvendelse

Delene anvendes i forbindelse med 25-bars lavtryks-skumrengøringsystemer.

Koblinger, fittings og dyser er hovedsagelig fremstillet i rustfrit stål AISI 304 eller AISI 316. Foamcleaner-rengøringslangen opfylder gældende EU-direktiver for anvendelse indenfor levnedsmiddel industrien.

Alfotechs lynkoblinger kan leveres med fuld vulkaniserede kraver, der beskytter koblinger og udstyr under rengøringen.



Kvalitet

Delene er udformet, så der opnås et højt sanitært niveau og en lang levetid.



Temperatur og tryk

Foamcleaner-slangen har et arbejdstryk på 40 bar ved +70°C og 100 bar ved +20°C.

Alle øvrige komponenter er afstemt efter anvendelse på 25-bars lavtryks-rengøringsystemer.