

# Teflonslange med rustfrit flet

Slangen, der tåler ekstreme temperaturer

Alfotech kan tilbyde tre typer teflonslanger; glat teflonslange, glat teflonslange med rustfrit flet og korrugeret teflonslange med rustfrit flet.

Vi monterer slangerne med både traditionelle og hygiejniske koblinger, og vi finder den optimale løsning til ethvert behov.

Efterfølgende kan slangerne trykprøves, og der kan udarbejdes et certifikat med angivelse af prøvetryk og hvilke komponenter, der indgår i løsningen. Det giver sikkerhed, og gør det nemt at spore produktet tilbage i systemet.

Løsningerne er uendelige!



## Anvendelse

Teflonslangen kan anvendes inden for fødevarer- og medicinalindustrierne – herunder laboratorier, hvor der stilles store krav til temperatur og tryk.



## Konstruktion

Slangen er opbygget med enten en glat eller korrugeret transparent PTFE-slange, og udvendig kan den være beskyttet af rustfrit flet, der er fremstillet i AISI 304.



## Kvalitet

Slangerne har en lang levetid og er fremstillet i henhold til FDA og DVGW og kan leveres i dimensioner fra DN 1/4" til DN 2".



## Temperatur

Teflonslangen dækker et bredt temperatur-område fra minus 74°C til plus 260°C.



## Rengøring

Denne slange kan CIP rengøres eller autoklaveres.