



Smudsfilter, L-type, svejseender

Anvendelse:

- Velegnet til grov filtrering af væskestrømme af flydende medier med lav viskositet som eksempelvis vand, damp, flydende mad og drikkevarer med høje hygiejniske krav
- Nemt at installere, optager minimal plads og kan bruges fleksibelt på grund af det store antal forskellige filterindsatser

Konstruktion:

- Strømningsretningen er udefra og ind ad og med spaltefiltret reduceres strømningsmodstand med op til 75% højere flow på tværs af filter
- Filterindsatse med spalter fra 50 μm til 4 mm gør det nemt at tilpasse vinkelfiltret til de specifikke krav ved blot at skifte imellem forskellige filterindsatse
- Filterindsatsen er robust fremstillet til at modstå trykket i filtret og kan udskiftes uden værktøj op til 4"
- Rengøres ved at tømmes og fjerne det filterindsatsen- skraberingen renser filteret

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

automatisk

- Til komplekse processer tilbyder vi også komplet rørkombinationer, som letter afbrydelsesfri drift af en sil hver

Tilslutningsmuligheder:

- Standard med svejseender
- Alternativt omløber eller nipler i DS, SMS, DIN, ISO Clamp eller DIN Clamp
- Andre muligheder på forespørgsel

Kvalitet:

Materiale:

- Materiale i kontakt med medie AISI 316L (1.4404)
- Materiale ikke i kontakt med medie AISI 304L (1.4307)
- Filterindsats AISI 316L (1.4404)

Overflade:

- Indvendig $Ra < 0,8 \mu m$ (filter og svejsesømme højere)
- Udvendig elektropoleret

Pakninger:

- EPDM – FDA kvalitet (andre materialer muligt)

Tryk:

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

- Nominelt arbejdstryk 1"-4" – PN10
- Nominelt arbejdstryk 5"-6" – PN06

Varenummer	Nominel dim. tomme	Nominel dim. mm.	D1 dia. mm.	D2 dia. mm.	Dia. mm. D3	Længde L mm.	Indbygningsmål L1 mm.	Indbygningsmål H1 - mm.	Filter dia. mm. - D1	Filter dia. mm. - D2
0122025010	1"	25,4	22,2	25,4	70,0	548,0	407,0	82,0	45,0	
0122025015	1"	25,4	22,2	25,4	70,0	548,0	407,0	82,0	45,0	
0122025025	1"	25,4	22,2	25,4	70,0	548	407,0	82,0	45,0	
0122025080	1"	25,4	22,2	25,4	70,0	548,0	407,0	82,0	45,0	
0122038010	1½"	38,1	34,9	38,1	70,0	529,0	388,0	85,0	45,0	
0122038015	1½"	38,1	34,9	38,1	70,0	529,0	388,0	85,0	45,0	
0122038025	1½"	38,1	34,9	38,1	70,0	529,0	388,0	85,0	45,0	
0122038080	1½"	38,1	34,9	38,1	70,0	529,0	388,0	85,0	45,0	
0122051010	2"	50,8	47,6	50,8	104,0	587,0	414,0	115,0	70,0	
0122051015	2"	50,8	47,6	50,8	104,0	587,0	414,0	115,0	70,0	
0122051025	2"	50,8	47,6	50,8	104,0	587,0	414,0	115,0	70,0	
0122051080	2"	51,0	47,6	50,8	104,0	587,0	414,0	115,0	70,0	
0122064010	2½"	63,5	60,3	63,5	104,0	560,0	387,0	115,0	70,0	
0122064015	2½"	63,5	60,3	63,5	104,0	560,0	387,0	115,0	70,0	
0122064025	2½"	63,5	60,3	63,5	104,0	560,0	387,0	115,0	70,0	
0122064080	2½"	63,5	60,3	63,5	104,0	560,0	387,0	115,0	70,0	
0122076010	3"	76,1	72,9	76,1	154,0	772,0	563,0	150,0	110,0	
0122076015	3"	76,1	72,9	76,1	154,0	772,0	563,0	150,0	110,0	
0122076025	3"	76,1	72,9	76,1	154,0	772,0	563,0	150,0	110,0	
0122076080	3"	76,1	72,9	76,1	154,0	772,0	563,0	150,0	110,0	
0122102010	4"	101,6	97,6	101,6	154,0	724,0	515,0	167,0	110,0	
0122102015	4"	101,6	97,6	101,6	154,0	724,0	515,0	167,0	110,0	

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Nominel dim. tomme	Nominel dim. mm.	D1 dia. mm.	D2 dia. mm.	Dia. mm. D3	Længde L mm.	Indbygningsmål L1 mm.	Indbygningsmål H1 - mm.	Filter dia. mm. - D1	Filter dia. mm. - D2
0122102025	4"	101,6	97,6	101,6	154,0	724,0	515,0	167,0	110,0	
0122102080	4"	101,6	97,6	101,6	154,0	724,0	515,0	167,0	110,0	

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617