



Svirvel

Anvendelse:

Svirvel for vridbare forbindelser til påsvejsning.

Velegnet til at mindske slitage på slanger.

Konstruktion:

- Hygiejnisk konstruktion med lækage indikering
- Lavt vridningsmoment

Kvalitet:

- Fremstillet i rustfrit stål AISI 316
- Leje i nylon
- Pakning fremstillet i Viton

Tryk og temperatur:

Max. 10 bar.

Arbejdstemperatur: +110°C (kortvarigt op til +140°C).

Varenummer	Nominel dim. mm.	D dia. mm.	Længde L mm.	Basisenhed
0129900250	25,0	45,0	98,0	
0129900380	38,0	60,0	98,0	STK
0129900510	51,0	71,0	104,0	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Nominel dim. mm.	D dia. mm.	Længde L mm.	Basisenhed
0129900640	63,5	86,0	104,0	STK
0129900760	76,0	99,0	104,0	STK
0129901020	102,0	138,0	108,0	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617