



Højtryksskoblingsmuffe, Hansen kompatibel

Anvendelse:

Højtryksskoblingsmuffe velegnet til væsker. Skal betjenes med 2 hænder for at åbne og tilslutte muffen.

Konstruktion:

Udformet så koblingen kan modstå stort tryk.

Kvalitet:

Fremstillet i rustfrit stål AISI 316.

Standard:

ISO 7241/-1.

Temperatur:

Temperatur dækker fra -15°C til +200°C.

Maksimalt arbejdstryk på 250 bar.

Varenummer	Nominal dim. tomme	Tilslutning RG	Længde L mm.	Nøglevidde NV mm.	Ventil	Basisenhed
0261172302	1/4"	1/4"	35,0	19,0	Med	STK
0261173304	3/8"	3/8"	39,0	22,0	Med	STK
0261174305	1/2"	1/2"	48,0	27,0	Med	STK
0261175307	3/4"	3/4"	60,0	36,0	Med	STK
0261176309	1"	1"	65,0	41,0	Med	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Nominal dim. tomme	Tilslutning RG	Længde L mm.	Nøglevidde NV mm.	Ventil	Basisenhed
------------	-----------------------	-------------------	-----------------	----------------------	--------	------------

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617