



Højtryksskoblingshus, Snap-Tite

Anvendelse:

Snap-Tite højtryksskoblingshus velegnet til bl.a. brug på højtryksanlæg med et arbejdstryk på op til 210 bar. Kan leveres med indbygget stopventil. Ved valg af koblingshus med stopventil kræves ligeledes koblingsmuffe med stopventil.

Konstruktion:

Udformet mhp. at modstå stort tryk.

Kvalitet:

- Hus, fjeder og kugler er fremstillet i rustfrit stål
- Pakning i EPDM gummi

Temperatur:

Temperatur dækker op til +150°C.

Varenummer	Nominal dim. tomme	Tilslutning RG	D Dia. mm.	Længde L mm.	Nøglevidde NV mm.	Ventil	Arbejdstryk bar	Basisenhed
0220009060	1/4"	1/4"	30,0	42,0	26,0	Med	345,0	STK
0220009080	3/8"	3/8"	30,0	48,0	26,0	Med	275,0	STK
0220009100	1/2"	1/2"	35,0	53,0	30,0	Med	250,0	STK
0220009130	3/4"	3/4"	44,0		38,0	Med	135,0	STK
0220009150	1"	1"	55,0	68,0	48,0	Med	135,0	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Nominal dim. tomme	Tilslutning RG	D Dia. mm.	Længde L mm.	Nøglevidde NV mm.	Ventil	Arbejdstryk bar	Basisenhed
0220109060	1/4"	1/4"	30,0	34,0	26,0	Uden	670,0	STK
0220109080	3/8"	3/8"	30,0	38,0	26,0	Uden	550,0	STK
0220109100	1/2"	1/2"	35,0	41,0	30,0	Uden	550,0	STK
0220109130	3/4"	3/4"	44,0	49,0	38,0	Uden	480,0	STK
0220109150	1"	1"	55,0	53,0	48,0	Uden	275,0	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617