



Trykluftskoblingshus, slangestuds

Anvendelse:

Trykluftskoblingshus med slangestuds velegnet til tilslutning af trykluft, pneumatisk værktøj og industrielle maskiner.

Konstruktion:

- Udformet med ventil, der lukker ved frakobling af tilslutning
- Gode flow-egenskaber medfører lille trykfald igennem koblingen
- Cejn 320 kompatibel

Kvalitet:

- Fremstillet i rustfrit stål AISI 316
- NBR pakninger

Temperatur:

Temperatur dækker fra -20°C til +100°C.
Maksimalt sikkerhedstryk på 35 bar.

Varenummer	Nominal dim. tomme	Ø ID slang mm.	OD Ø dia. mm.	Længde L mm.	Arbejdstryk bar	Nettovægt kg.	Basisenhed
0261025106	5/16"	6,4	24,4	59,2	12,0	0,150	STK
0261025108	5/16"	9,2	24,4	59,2	12,0	0,150	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Nominel dim. tomme	Ø ID slange mm.	OD Ø dia. mm.	Længde L mm.	Arbejdstryk bar	Nettovægt kg.	Basisenhed
0261025110	5/16"	11,2	24,4	63,2	12,0	0,150	STK
0261025113	5/16"	13,2	24,4	68,2	12,0	0,150	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617