



Højtryksskoblingsmuffe, Snap-Tite

Anvendelse:

Snap-Tite højtryksskoblingsmuffe velegnet til bl.a. brug på højtryksanlæg med et arbejdstryk på op til 210 bar. Kan leveres med indbygget stopventil. Ved valg af koblingsmuffe med stopventil kræves ligeledes koblingshus med stopventil.

Kvalitet:

- Fremstillet i rustfrit stål
- Pakning i EPDM gummi

Temperatur:

Temperatur dækker op til +150°C.

Varenummer	Nominal dim. tomme	Tilslutning RG	D Dia. mm.	Længde L mm.	Nøglevidde NV mm.	Ventil	Arbejdstryk bar	Basisenhed
0221009060	1/4"	1/4"	26,0	41,0	22,0	Med	345,0	STK
0221009080	3/8"	3/8"	30,0	47	26,0	Med	275,0	STK
0221009100	1/2"	1/2"	35,0	50,0	30,0	Med	250,0	STK
0221009130	3/4"	3/4"	44,0	59,0	38,0	Med	135,0	STK
0221009150	1"	1"	55,0	65,0	48,0	Med	135,0	STK
0222009060	1/4"	1/4"	19,0	34,0	16,0	Uden	670,0	STK
0222009080	3/8"	3/8"	24,0	39,0	21,0	Uden	550,0	STK
0222009100	1/2"	1/2"	29,0	44,0	26,0	0	550,0	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Nominal dim. tomme	Tilslutning RG	D Dia. mm.	Længde L mm.	Nøglevidde NV mm.	Ventil	Arbejdstryk bar	Basisenhed
0222009130	3/4"	3/4"	35,0	49,0	30,0	Uden	480,0	STK
0222009150	1"	1"	44,0	53,0	38,0	Uden	275,0	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617