



Trykluftskoblingshus, indv. gevind, galvaniseret

Anvendelse:

Trykluftskoblingshus med indv. gevind velegnet til tilslutning af trykluft.

Konstruktion:

- Udformet med ventil, der lukker ved frakobling af tilslutning
- Gode flow-egenskaber medfører lille trykfald igennem koblingen
- Cejn 320 kompatibel

Kvalitet:

- Fremstillet i hærdet galvaniseret stål
- Hus i forniklet messing, ventil i messing, låsekappe i hærdet galvaniseret stål
- Kugler og fjeder i rustfrit stål
- Pakning i nitrilgummi

Temperatur:

Temperatur dækker fra -30°C til +100°C.

Maksimalt arbejdstryk på 35 bar og et sprængtryk på 140 bar.

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Nominel dim. tomme	Tilslutning RG	Arbejdstryk bar	Basisenhed
0253201202	5/16"	1/4"	16,0	STK
0253201204	5/16"	3/8"	16,0	STK
0253201205	5/16"	1/2"	16,0	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617