

Teflonslange, korrugeret

Anvendelse:



Universalslange velegnet til transport af fødevarer og farmaceutiske produkter. Udviklet specielt til transport af væsker, hvor der stilles store krav til temperatur, vakuummodstand eller kemisk påvirkning. Ideel til afløbs- og filtersystemer eller andre processer, hvor der stilles store krav til fleksibilitet.

Konstruktion:

Korrugeret PTFE, medium væg.

Temperaturer:

Temperatur dækker fra -70°C til +260°C.

Slangen kan autoklaveres.

Sikkerhedsfaktor:

Sikkerhedsfaktor: ≥ 3 gange arbejdsstryk.

Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:

FDA godkendt (Title 21 CFR 177.2600), EC 1935/2004, USP Class VI, EU forordning 10/2011, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt RoHS-direktiv.

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Godkendelser:



Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Farve	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.	Basisenhed
0421300008	8,8	12,2	20,0	8,5	34,0	Transparent	20,0	0,06	MTR
0421300010	9,5	15,2	20,0	8,7	35,0	Transparent	20,0	0,10	MTR
0421300012	12,5	18,4	25,0	7,7	31,0	Transparent	20,0	0,12	MTR
0421300016	16,5	22,5	30,0	7,2	29,0	Transparent	20,0	0,14	MTR
0421300020	20,0	28,0	55,0	3,0	11,0	Transparent	20,0	0,14	MTR
0421300025	25,0	34,0	85,0	3,0	10,0	Transparent	20,0	0,19	MTR
0421300032	32,0	42,0	100,0	3,0	9,0	Transparent	20,0	0,26	MTR
0421300050	50,0	61,0	165,0	2,0	8,0	Transparent	20,0	0,52	MTR

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617