

FEP-slange, klar, glat

Anvendelse:

Glat FEP-slange (Fluorinated Ethylene Propylene) til pneumatik og væsker.

Konstruktion:

FEP er en polymer med god resistens mod mange organiske og uorganiske væsker. Dette gør det oplagt at bruge materialet til rørføring, hvor stor resistens er krævet. Alle FEP standardslanger er fremstillet af en naturlig FEP-blanding og overholder FDA fødevarekvalitet.

- Glat indvendig med antiklæbende egenskaber
- Transparent (kan bruges til eksempelvis skueglas)
- Ikke-brændbar

Kan fremstilles efter mål, tegninger, specielle blandinger samt termoformes.

Temperatur:

Temperatur dækker fra -40°C til +180°C.

Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:



Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

FDA-godkendt (Title 21 CFR 177.2600), Regulation (EU) No 10/2011.

Godkendelser:



Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Dynamisk bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Farve	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.	Basisenhed
0421120604	4,0	6,0	36,0	23,0	70,0	Transparent	25,0	0,030	MTR
0421120806	6,0	8,0	64,0	16,0	50,0	Transparent	25,0	0,050	MTR
0421121008	8,0	10,0	100,0	13,0	40,0	Transparent	25,0	0,060	MTR
0421121210	10,0	12,0	144,0	10,0	30,0	Transparent	25,0	0,080	MTR
0421122225	22,0	25,0	417,0	6,0	20,0	Transparent	6,0	0,240	MTR
0421122529	25,0	29,0	520,0	6,0	20,0	Transparent	6,0	0,270	MTR
0421123842	37,0	40,0	700,0	6,0	20,0	Transparent	6,0	0,300	MTR
0421124952	47,0	50,0	890,0	6,0	20,0	Transparent	6,0	0,450	MTR

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617