

PharmaForce C

Teflonslange, korrugeret m. rustfri flet og silikonecover.



Anvendelse:

Korrugeret teflonslange med rustfri flet og silikonecover til fødevare- og medicinalindustrien, herunder laboratorier og steder, hvor der stilles store krav til temperaturer og tryk.

Konstruktion:

Slangen består indvendigt af korrugeret, transparent, og naturlig PTFE, som er beskyttet af en rustfri fletning i AISI 304 (fås også i AISI 316) og et silikonecover på ydersiden. Slangen har gode mekaniske egenskaber og er velegnet til applikationer med høje temperaturer op til +260 °C eller ned til -73 °C uden tab af mekaniske egenskaber. Slangen har en høj trækstyrke og er giftfri.

- Udvendigt glat silikone cover, som gør rengøring lettere
- Silikonecover fungerer som isolering
- God smøreevne og antiklæbende egenskaber
- Fremragende kemisk modstanddygtighed
- God elektrisk afledning

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

- Slid-, UV- og vejrbestandig

Temperatur:

Temperatur dækker fra -73°C til +260°C.

Slangen kan autoklaveres.

Sikkerhedsfaktor:

Sikkerhedsfaktor: ≥ 3 gange arbejdstryk.

Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:

FDA-godkendt (Title 21 CFR 177.2600), EC 1935/2004, USP Class VI, EU-forordning 10/2011, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, samt RoHS direktiv.

Godkendelser:



Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vakuum bar	Farve	Meter pr. rulle	Basisenhed
0429010061	6,0	16,0	172,0	517,0	0,90	Klar	25,0	MTR
0429010100	10,0	20,0	138,0	414,0	0,90	Hvid	25,0	MTR
0429010101	10,0	20,0	138,0	414,0	0,90	Klar	25,0	MTR
0429010120	12,0	25,0	103,0	310,0	0,90	Hvid	25,0	MTR
0429010121	12,0	25,0	103,0	310,0	0,90	Klar	25,0	MTR

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vakuumb bar	Farve	Meter pr. rulle	Basisenhed
0429010200	20,0	28,0	69,0	207,0	0,90	Hvid	25,0	MTR
0429010201	20,0	31,0	69,0	207,0	0,90	Klar	25,0	MTR
0429010250	25,0	40,0	46,0	138,0	0,90	Hvid	25,0	MTR
0429010251	25,0	39,0	46,0	138,0	0,90	Klar	25,0	MTR

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617