

Dynamic Safe-Tech

Anvendelse:



Universal antistatisk slange velegnet til transport af kosmetik, farmaceutiske og brandbare produkter. Udviklet specielt til brandfarlige medier. Konstrueret for at sikre elektrostatisk bortledning ikke kun på overfladen, men også gennem slangevæggen.

For at aflede eventuelle elektrostatiske opladninger bør slangen jordes med installationen.

Konstruktion:

Dynamic Safe-Tech er indvendigt fremstillet i PFA og udvendigt i EPDM. Udviklet til at sikre bortledning af elektricitet og ikke kun på overfladen, men også gennem slangens væg.

- Udvendigt marmorert med lav friktionskoefficient; antistatisk til $<10^6 \Omega$
- Medie berørte dele er sort og med glat overflade
- Indbygget spiral og kobberwirer
- Ozon- og vejrbestandig

Temperatur:

Temperatur dækker fra -20°C til $+65^{\circ}\text{C}$ afhængig af medie.

Sikkerhedsfaktor:

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Sikkerhedsfaktor: ≥ 4 gange arbejdstryk.
Ikke autoklaverbar.

Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:

EC 1935/2004 og 2023/2006/EC (GMP), USP Class VI, FDA standards, UNI EN ISO 10993 og EU forordning n. 10/2011. Materialet er fri for animalske derivater, phthalater og adipater. Materialer er omfattet af begrænsninger i henhold til EC 1907/2006 (REACH). Batch nr. for fuld sporbarhed.

I overensstemmelse med EN 12115:2011.

ATEX-godkendt (INERIS-DRA-20-200870-02408A).

Godkendelser:



Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vakuumb bar	Farve	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.	Basisenhed
0429130130	13,0	25,0	135,0	10,0	40,0	0,90	Sort marmoreret	20,0	0,550	MTR
0429130160	16,0	28,0	165,0	10,0	40,0	0,90	Sort marmoreret	20,0	0,650	MTR
0429130200	19,0	31,0	188,0	10,0	40,0	0,90	Sort marmoreret	20,0	0,720	MTR
0429130250	25,0	37,0	225,0	10,0	40,0	0,90	Sort marmoreret	20,0	0,890	MTR

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vakuum bar	Farve	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.	Basisenhed
0429130320	32,0	45,0	280,0	10,0	40,0	0,90	Sort marmoreret	20,0	1,18	MTR
0429130380	38,0	51,0	338,0	10,0	40,0	0,90	Sort marmoreret	20,0	1,470	MTR
0429130510	51,0	65,5	412,0	10,0	40,0	0,90	Sort marmoreret	20,0	2,080	MTR
0429130640	63,5	79,5	450,0	10,0	40,0	0,90	Sort marmoreret	20,0	2,800	MTR
0429130760	76,0	92,0	525,0	10,0	40,0	0,90	Sort marmoreret	20,0	3,480	MTR
0429131020	100,0	117,0	700,0	10,0	40,0	0,90	Sort marmoreret	20,0	4,700	MTR

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617