

Milkland Crushproof



Anvendelse:

Slangen er velegnet til transport af mælk og andre fødevarer.

Konstruktion:

Milkland Crushproof har en struktur, der gør slangen nem at håndtere og genopretning af formen lettere ved utilsigtet påkørsel. Slangen er fremstillet i naturgummi indvendigt og syntetisk gummi udvendigt, samt opbygget omkring en kunststofspiral.

- Let at håndtere
- Ozon- og vejrbestandig

Temperatur:

Temperatur dækker fra -30°C til +85°C.
Slangen kan steriliseres ved +120°C i maksimalt 30 minutter.

Sikkerhedsfaktor:

Sikkerhedsfaktor: ≥ 3 gange arbejdsstryk.

Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

EC 1935/2004 og 2023/2006/EC (GMP), FDA, D.M. 21.03.73, samt BfR. Materialet er fri for animalske derivater, phthalater og adipater. Materialer omfattet af begrænsninger i henhold til EC 1907/2006 (REACH). Batch nr. for fuld sporbarhed.

Godkendelser:



Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vakuumbar	Farve	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.	Basisenhed
0401000516	51,0	64,0	153,0	6,0	18,0	0,70	Blå	40,0	1,25	MTR
0401000646	63,5	78,5	190,0	6,0	18,0	0,70	Blå	40,0	1,85	MTR
0401000766	76,0	91,0	230,0	6,0	18,0	0,70	Blå	40,0	2,25	MTR

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617