

ChemForce ATEX

Antistatisk teflonslange, korrugeret m. rustfri flet.



Anvendelse:

Universalslange velegnet til transport af fødevarer og farmaceutiske produkter. Udviklet specielt til transport af væsker, hvor der stilles store krav til temperatur, tryk eller kemisk påvirkning.

For at aflede eventuelle elektrostatiske opladninger bør slangen jordes med installationen.

Konstruktion:

Slangen er fremstillet indvendigt af en korrugeret PTFE-slange og udvendigt er den beskyttet med rustfri stål flet AISI 304 (kan også leveres i 316).

Slangen, som er ATEX-godkendt, har gode mekaniske egenskaber og er velegnet til applikationer med høje temperaturer op til +260°C eller ned til -73°C uden tab af mekaniske egenskaber. Slangen har en stor trækstyrke, er giftfri og er velegnet til fødevarer.

- God smøreevne og antiklæbende egenskaber
- Fremragende kemisk modstandsdugthighed
- God elektrisk afledning, antistatisk
- Slid-, UV- og vejrbestandig

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Temperatur:

Temperatur dækker fra -73°C til +260°C.

Slangen kan autoklaveres.

Sikkerhedsfaktor:

Sikkerhedsfaktor: ≥ 3 gange arbejdstryk.

Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:

FDA godkendt (Title 21 CFR 177.2600), EC 1935/2004, USP Class VI, EU-forordning 10/2011, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt RoHS og ATEX-direktiver.

Godkendelser:



Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.	Basisenhed
0429011060	6,3	11,5	18,0	172,0	572,0	0	0,137	MTR
0429011100	10,0	14,0	20,0	138,0	414,0	25,0	0,222	MTR
0429011120	13,0	18,0	25,0	103,0	310,0	25,0	0,282	MTR
0429011160	15,7	24,0	51,0	83,0	248,0	25,0	0,310	MTR
0429011200	20,0	26,0	65,0	69,0	207,0	25,0	0,427	MTR
0429011250	25,5	32,0	89,0	46,0	138,0	25,0	0,490	MTR
0429011320	32,0	41,0	125,0	34,0	103,0	30,0	0,635	MTR

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.	Basisenhed
0429011380	38,0	49,0	200,0	30,0	90,0	25,0	0,729	MTR
0429011510	51,0	62,0	200,0	23,0	69,0	10,0	1,00	MTR

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617