

Biovast

Anvendelse:

Biovast er velegnet til rengøring hvor der bruges mættet damp og varmt vand.

OBS: Slangen må IKKE bruges til indespærret damp.

Konstruktion:

Biovast er fremstillet i NBR indvendigt og i NBR/PVC udvendigt. Slangen er hvid og glat indvendigt og blå og glat udvendigt. Slangen er forstærket med syntetisk væv.

- Modstandsdygtig overfor animalsk og vegetabilsk fedt.
- Meget fleksibel slange.
- Olie- og vejrbestandig.

Temperatur:

Vand fra -20°C til +100°C ved 20 bars arbejdstryk.
Ved +165°C og med 6 bars tryk er sprængtrykket ≥ 10 gange arbejdstryk.

Sikkerhedsfaktor:

Sikkerhedsfaktor: ≥ 10 gange arbejdstryk.

Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.



Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Standarder:

EC 1935/2004, 2023/2006/EC (GMP), FDA Standards nr. 21 CFR 177.2600, BfR recommendation XXI cat. 3, samt lanesco godkendt. Materialet er fri for phthalater.

Godkendelser:



Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Bøjningsradius mm.	Arbejdstryk - bar (Vand)	Arbejdstryk - bar (Damp)	Sprængtryk bar	Farve	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.	Basiser
0403000130	13,0	23,0	65,0	20,0	6,0	20,0	Blå	40,0	0,360	MT
0403000160	16,0	27,0	85,0	20,0	6,0	20,0	Blå	40,0	0,430	MT
0403000200	19,0	31,0	100,0	20,0	6,0	20,0	Blå	40,0	0,590	MT
0403000250	25,0	37,0	125,0	20,0	6,0	20,0	Blå	40,0	0,78	MT

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617