

PA 12, høj temperatur

Anvendelse:

PA 12-slangen anvendes til trykluftein installationer.



Konstruktion:

PA 12-slangen er konstrueret af polyamid. Slangen har gode mekaniske egenskaber overfor tryk og er særdeles bestandig overfor olie, fedt, brændstof, organiske opløsningsmidler, samt syre og saltopløsninger. Slangen kan leveres i forskellige farver såsom rød, blå, grøn, sort og natur.

- Modstandsdygtig overfor varme
- Gode mekaniske egenskaber
- God fleksibilitet
- Høj trækstyrke

Temperaturer:

Temperatur dækker fra -40°C til +130°C.

Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:

ISO 1874 - DIN 73378, overholder RoHs.

Sikkerhedsfaktor:

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Sikkerhedsfaktor: ≥ 3 gange arbejdstryk.

Godkendelser:



Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Farve	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.	Basisenhed
0420800604	4,0	6,0	30,0	27,0	81,0	Natur	100,0	0,0163	MTR
04208B0402	2,0	4,0	15,0	44,0	132,0	Blå	100,0	0,0098	MTR
04208B0604	4,0	6,0	30,0	27,0	81,0	Blå	100	0,0163	MTR
04208B0806	6,0	8,0	40,0	20,0	60,0	Blå	100	0,0229	MTR
04208B1008	8,0	10,0	60,0	15,0	45,0	Blå	100	0,0294	MTR
04208B1210	10,0	12,0	85,0	13,0	39,0	Blå	100,0	0,0359	MTR
04208R0604	4,0	6,0	32,0	27,0	81,0	Rød	100,0	0,0163	MTR
04208R0806	6,0	8,0	40,0	20,0	60,0	Rød	100,0	0,0229	MTR
04208R1210	10,0	12,0	85,0	13,0	39,0	Rød	100,0	0,0359	MTR
04208S0402	2,0	4,0	15,0	44,0	132,0	Sort	100,0	0,0098	MTR
04208S0604	4,0	6,0	30,0	27,0	81,0	Sort	100,0	0,0163	MTR
04208S0805	5,5	8,0	50,0	16,0	65,0	Sort	30,0	0,0267	MTR
04208S0806	6,0	8,0	40,0	20,0	60,0	Sort	100,0	0,0229	MTR
04208S1007	7,0	10,0	50,0	25,0	75,0	Sort	50,0	0,0412	MTR
04208S1008	8,0	10,0	60,0	15,0	45,0	Sort	50,0	0,0294	MTR
04208S1210	10,0	12,0	85,0	13,0	39,0	Sort	50,0	0,0359	MTR

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617