

HOT Oily Food/10-FLEXPERFORMANCE



Anvendelse:

Fleksibel specialslange til transport af olieholdige fødevarer.

Konstruktion:

HOT Oily Food/10-FLEXPERFORMANCE er fremstillet i nitril både ind- og udvendigt. Slangen er opbygget omkring 2 stålspiraler og forstærket med varmebestandig syntetisk væv. Slangen er hvid og glat indvendigt og fladt korrugeret med blå lærredsafttryk udvendigt.

- Slangen er korrugeret, hvilket medfører stor fleksibilitet
- Slangestruktur med væv der er ekstra modstandsdygtig over for varme
- Ozon- og vejrbestandig

Temperatur:

Temperatur dækker fra -20°C til +95°C.
Slangen kan steriliseres ved +135°C i maksimalt 30 minutter.

Sikkerhedsfaktor:

Sikkerhedsfaktor: ≥ 3 gange arbejdsstryk.

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:

EC 1935/2004, 2023/2006/EC (GMP), FDA Standards 177.2600, D.M. 21/03/73 samt BfR. Materialet er fri for animalske derivater, phthalater og adipater.

Materialer er omfattet af begrænsninger i henhold til EC 1907/2006 (REACH). Batch nr. for fuld sporbarhed.

Godkendelser:



Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vakuum bar	Farve	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.	Basisenhed
0418030250	25,0	37,0	100,0	10,0	30,0	0,80	Blå	40,0	0,900	MTR
0418030380	38,0	52,0	120,0	10,0	30,0	0,80	Blå	40,0	1,350	MTR
0418030510	51,0	67,0	150,0	10,0	30,0	0,80	Blå	40,0	1,850	MTR
0418030640	63,5	81,5	220,0	10,0	30,0	0,80	Blå	40,0	2,350	MTR
0418030760	76,0	94,0	260,0	10,0	30,0	0,80	Blå	40,0	3,200	MTR

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617