



Slangeopruller 6000-6001 AV

Anvendelse:

AFT 6000-6001 AV slangeopruller er en fjederoprulning til oprulning af slanger med et arbejdstryk op til 200 bar. Passer enten til 3/8", 1/2", 3/4" og 1" slange i op til 60 meters længde.

Konstruktion:

Kraftig konstruktion fremstillet udelukkende i rustfrie stålmaterialer, AISI 304, der er overfladebehandlet. Oprulning af slanger sker ved hjælp af sektionsopdelt fjeder, som sikrer et ensartet udtræk og oprulning.

Kvalitet:

Slangeoprulleren er fremstillet i rustfrit stål AISI 304.

Tilbehør:

Kan leveres med hængslet vægbeslag.

Temperatur:

Temperatur dækker op til +90°C.

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Nominal dim. tomme	Tilslutning RG	Højde B mm.	Bredde D mm.	Længde L mm.	Maks. slangelængde i mtr.	Arbejdstryk bar	Nettovægt kg.	Basisenhed
0431006000	1/2"	1"	590,0	590,0	590,0	60,0	20,0	50,0	STK
0431006001	3/4"	3/4"	590,0	590,0	590,0	40,0	20,0	51,0	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617