



Slangeopruller 3500-3503 AV

Anvendelse:

AFT 3500-3501 AV slangeopruller er en fjederoprulning til spuleslanger på lavtryksrengøringsystemer eller andre spuleslanger op til 200 bar. Passer til 1/2", 3/4" og 1" slange i op til 35 meters længde.

Konstruktion:

Kraftig konstruktion fremstillet udelukkende i rustfrie stålmaterialer, AISI 304, der er overfladebehandlet. Oprulning af slanger sker ved hjælp af sektionsoptdelt fjeder, som sikrer et ensartet udtræk og oprulning.

Kvalitet:

Slangeoprulleren er fremstillet i rustfrit stål AISI 304.

Tilbehør:

Kan leveres med hængslet vægbeslag.

Temperatur:

Temperatur dækker op til +90°C.

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Nominal dim. tomme	Tilslutning RG	Højde B mm.	Bredde D mm.	Længde L mm.	Maks. slangelængde i mtr.	Arbejdstryk bar	Nettovægt kg.	Basisenhed
0431003500	1/2"	1/2"	590,0	600,0	310,0	35,0	200,0	26,0	STK
0431003501	3/4"	1"	590,0	600,0	310,0	20,0	20,0	27,0	STK
0431003502	3/4"	1"	610,0	600,0	340,0	25,0	20,0	28,0	STK
0431003503	3/4"	1"	610,0	600,0	340,0	35,0	20,0	29,0	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617