

Dynamic Cleanroom

Anvendelse:

Universalslange velegnet til højhygiejnisk transport af fødevarer samt kosmetiske, farmaceutiske og kemiske produkter. Udviklet specielt med henblik på at udnytte de tekniske fordele ved PFA kombineret med både elasticitet og varmeresistens ved silikone.

Konstruktion:

Dynamic Cleanroom er fremstillet i PFA indvendigt og med silikonecover udvendigt. Slangen er opbygget omkring en stålspiral, hvilket giver en ekstra stor fleksibilitet.

- Forstærket med spiral og flere lag polyester
- Meget fleksibel, selv ved både høje og lave temperaturer
- Medieberørte dele er hvid og med glat overflade
- Ozon- og vejrbestandig

Temperatur:

Temperatur fra -30°C til +150°C afhængig af medie. Kan steriliseres med damp ved +135°C og 3.5 bar i max 30 min.

Sikkerhedsfaktor:



Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Sikkerhedsfaktor: ≥ 3 gange arbejdstryk.

Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:

EC 1935/2004 og 2023/2006/EC (GMP), USP Class VI, 3-A Sanitary Standards 20-27, FDA standarder, D.M. 21/03/73 og følgende ændringer, EU regulativer 10/2011, ISO 10993-4, -10, -11, ikke-cytotoksisk iflg. ISO 10993-Part 5, ICH Q3D. Materialet er fri for animalske derivater, phthalater og adipater. Materialer er omfattet af begrænsninger i henhold til EC 1907/2006 (REACH). Batch nr. for fuld sporbarhed.

Godkendelser:



Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Dynamisk bøjningsradius mm.	Statisk bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vakuumb bar	Farve	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.
0429120100	10,0	22,0	50,0	35,0	10,0	30,0	-0,9	Klar	20,0	0,36
0429120130	13,0	25,0	60,0	45,0	10,0	30,0	-0,9	Klar	20,0	0,42
0429120190	19,0	31,0	90,0	65,0	10,0	30,0	-0,9	Klar	30,0	0,65
0429120250	25,0	37,0	140,0	85,0	10,0	30,0	-0,9	Klar	30,0	0,80
0429120320	32,0	44,0	200,0	120	10,0	30,0	-0,9	Klar	30,0	1,0
0429120380	38,0	51,0	250,0	140,0	10,0	30,0	-0,9	Klar	30,0	1,27

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Dynamisk bøjningsradius mm.	Statisk bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vakuumb bar	Farve	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.
0429120510	51,0	67,0	300,0	180,0	10,0	30,0	-0,9	Klar	30,0	1,98
0429120640	63,5	79,5	380,0	320,0	5,0	15,0	-0,9	Klar	20,0	2,53
0429120760	76,0	92,0	460,0	380,0	5,0	15,0	-0,9	Klar	20,	3,62

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617