



Slangeopruller 1000-1100 AV

Anvendelse:

AFT 1000-1100 AV slangeopruller er en fjederoprulning til spuleslanger på lavtryksrengøringsystemer eller andre spuleslanger op til 200 bar. Passer til 3/8" og 1/2" slange i op til 20 meters længde.

Konstruktion:

Kraftig konstruktion fremstillet udelukkende i rustfrie stålmaterialer, AISI 304, der er overfladebehandlet. Oprulning af slanger sker ved hjælp af sektionsopdelt fjeder, som sikrer et ensartet udtræk og oprulning.

Kvalitet:

Slangeoprulleren er fremstillet i rustfrit stål AISI 304.

Tilbehør:

Kan leveres med hængslet vægbeslag.

Temperatur:

Temperatur dækker op til +90°C.

Varenummer	Nominal dim. tomme	Tilslutning RG	Højde B mm.	Bredde D mm.	Længde L mm.	Maks. slangelængde i mtr.	Arbejdstryk bar	Nettovægt kg.	Basisenhed
0431001000	1/2"	1/2"	500,0	480,0	250,0	15,0	200,0	13,0	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Nominal dim. tomme	Tilslutning RG	Højde B mm.	Bredde D mm.	Længde L mm.	Maks. slangelængde i mtr.	Arbejdstryk bar	Nettovægt kg.	Basisenhed
0431001100	1/2"	1/2"	500,0	480,0	280,0	20,0	200,0	18,0	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617