

Oily Food/SPL Crushproof

Anvendelse:

Slangen er velegnet til transport af olie og fedtholdige fødevarer. Kunststofspiralen gør det muligt for slangen at genoprette sin form i tilfælde af utilsigtet deformation.

Konstruktion:

Oily Food/SPL Crushproof er fremstillet i NBR indvendigt og i syntetisk gummi udvendigt, samt opbygget omkring en kunststofspiral. Slangen er hvid og glat indvendigt og blå med lærredsafttryk udvendigt.

- Forstærket med spiral og flere lag polyester
- Konstrueret til smags- og lugtfri transport af medier
- Modstandsdygtig overfor animalske og vegetabiliske fedtstoffer
- Ozon- og vejrbestandig

Temperatur:

Temperatur dækker fra -20°C til +90°C.

Slangen kan steriliseres ved +130°C i maksimalt 30 minutter.

Sikkerhedsfaktor:



Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Sikkerhedsfaktor: ≥ 3 gange arbejdstryk.

Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:

EC 1935/2004, 2023/2006/EC (GMP), FDA Standards 177.2600, D.M.

21/03/73 samt BfR. Materialet er fri for animalske derivater, phthalater og adipater. Materialer er omfattet af begrænsninger i henhold til EC 1907/2006 (REACH). Batch nr. for fuld sporbarhed.

Godkendelser:



Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vakuumb bar	Farve	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.	Basisenhed
0418020250	25,0	39,0	125,0	10,0	30,0	0,9	Blå	40,0	1,00	MTR
0418020380	38,0	52,0	210,0	10,0	30,0	0,8	Blå	40,0	1,38	MTR
0418020510	51,0	67,0	280,0	10,0	30,0	0,7	Blå	40,0	1,96	MTR
0418020640	63,5	83,5	400,0	10,0	30,0	0,7	Blå	40,0	3,00	MTR
0418020760	76,0	98,0	500,0	10,0	30,0	0,6	Blå	40,0	3,60	MTR

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617