



## Hygiejnisk kugleventil med ISO svejseende

### Anvendelse:

Sanitær kuglehane udviklet til krævende processer og sensitive medier indenfor fødevare forarbejdning, kosmetik eller i den kemiske industri. Kuglehanen har fuldt gennemløb og kan derfor anvendes i forbindelse med PIG rengørings systemer. Kompakt størrelse med glat rengøringsvenlig overflade.

### Konstruktion:

- Modul opbygget og nem at servicere
- Kan leveres med tilslutning for skyllefunktion og integration til CIP system
- Kan leveres med tilslutning for opvarmning, dog ikke samtidig med rengøringsfunktion
- Ligeløbende med svejseender, andre tilslutninger er mulig
- Forberedt for tilslutning af actuator
- Fuldt gennemløb

### Kvalitet:

- Dele i kontakt med medie fremstillet i rustfri stål AISI 316, øvrige dele fremstillet i AISI 304
- Pakninger består af dele fremstillet i materiale

### Adresse

Alfotech ApS  
Alstrup Allé 10  
8361 Hasselager  
Danmark

### Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422  
Forespørgsel: [foresporgsel@alfotech.dk](mailto:foresporgsel@alfotech.dk)  
Ordre: [orders@alfotech.dk](mailto:orders@alfotech.dk)  
CVR: 26869617

typerne EPDM, PTFE og FKM.

## Standard:

FDA godkendt.

## Driftforhold:

- Temperatur dækker op til +90°C
- Kan steriliseres i op til 30 minutter med maks. +130°C
- Tryk: Maks. 10 bar

| Varenummer | Nominal dim. mm. | D1 dia. mm. | D2 dia. mm. | Dia. mm. D4 | Indbygningsmål H1 - mm. | Indbygningsmål L1 mm. | Indbygningsmål L2 mm. | Gummi kvalitet | Vægt/mtr. kg. | Ba |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|----|
| 0542264038 | 38,1             | 34,8        | 38,1        | 112,0       | 125,0                   | 100,0                 | 140,5                 | PTFE / EPDM    | 4,9           |    |
| 0542264051 | 50,8             | 47,5        | 50,8        | 130,0       | 137,0                   | 120,0                 | 171,0                 | PTFE / EPDM    | 7,3           |    |
| 0542264064 | 63,5             | 60,2        | 63,5        | 155,0       | 149,5                   | 136,0                 | 171,0                 | PTFE / EPDM    | 11,9          |    |
| 0542264076 | 76,2             | 72,9        | 76,2        | 175,0       | 179,0                   | 168,0                 | 217,0                 | PTFE / EPDM    | 18,4          |    |
| 0542264102 | 101,6            | 97,4        | 101,6       | 210,0       | 197,0                   | 200,0                 | 217,0                 | PTFE / EPDM    | 28,5          |    |

## Adresse

Alfotech ApS  
Alstrup Allé 10  
8361 Hasselager  
Danmark

## Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422  
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk  
Ordre: orders@alfotech.dk  
CVR: 26869617