



Spulelanse

Anvendelse:

Spulelanse til afspuling i forbindelse med lavtryks skumanlæg.

Konstruktion:

Monteret med 1/4" RG tilslutning i den ene ende og 1/4" tilslutning for spuledyse i den anden.

Kvalitet:

Fremstillet i rustfri stål AISI 316.

Temperatur:

Temperatur dækker op til +100°C.

Varenummer	Funktion	Tilslutning RG	Længde L mm.	Dyse tilslutning	Lanse udformning	Basisenhed
0615214930	Spul	1/4"	500,0	1/4"	Lige	STK
0615244930	Spul	1/4"	750,0	1/4"	Lige	STK
0615244931	Spul	1/4"	1000,0	1/4"	Vinklet 15 gr.	STK
0615244932	Spul	1/4"	500,0	1/4"	Vinklet 15 gr.	STK
0615244933	Spul	1/4"	750,0	1/4"	Vinklet 15 gr.	STK
0615244934	Spul	1/4"	750,0	1/4"	Vinklet 90 gr.	STK
0615244935	Spul	1/4"	750,0	1/4"	Vinklet 45 gr.	STK
0615244936	Spul	1/4"	2000,0	1/4"	Vinklet 15 gr.	STK
0615244937	Spul	1/4"	2000,0	1/4"	Lige	STK
0615244938	Spul	1/4"	500,0	1/4"	Vinklet 45 gr.	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Funktion	Tilslutning RG	Længde L mm.	Dyse tilslutning	Lanse udformning	Basisenhed
0615244939	Spul	1/4"	200,0	1/4"	Vinklet 45 gr.	STK
0615244940	Spul	1/4"	800,0	1/4"	Lige	STK
0615246005	Spul	1/4"	1000,0	1/4"	Lige	STK
0617100520	Spul	1/4"	220,0	1/4"	Lige	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617