



Spuledyser

Anvendelse:

Dyser til afskylning i forbindelse med skumanlæg.

Kvalitet:

Fremstillet i rustfrit stål AISI 316.

Varenummer	Funktion	Tilslutning RG	Vinkel grader	Vandmængde ltr/min. ved 2,8 bar	Dyse type	Basisenhed
0600000020	Spul	1/4"	0	7,5	00/20	STK
0600000030	Spul	1/4"	0	11,3	00/30	STK
0600000040	Spul	1/4"	0	15,2	00/40	STK
0600000050	Spul	1/4"	0	19,1	00/50	STK
0600015015	Spul	1/4"	15	5,7	15/15	STK
0600015020	Spul	1/4"	20	7,5	15/20	STK
0600015030	Spul	1/4"	15	11,3	15/30	STK
0600015040	Spul	1/4"	15	15,2	15/40	STK
0600015050	Spul	1/4"	15	19,1	15/50	STK
0600015100	Spul	3/8"	15	38,1	15/100	STK
0600025015	Spul	1/4"	25	6,0	25/15	STK
0600025030	Spul	1/4"	25	11,3	25/30	STK
0600025040	Spul	1/4"	25	15,2	25/40	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Funktion	Tilslutning RG	Vinkel grader	Vandmængde ltr/min. ved 2,8 bar	Dyse type	Basisenhed
0600040002	Spul	1/4"	40	2,0	40/02	STK
0600040030	Spul	1/4"	40	15,2	40/30	STK
0600040034	Spul	1/4"	40	3,4	40/34	STK
0600040045	Spul	1/4"	40	4,5	40/45	STK
0600065030	Spul	1/4"	65	16,7	65/30	STK
0600080002	Spul	1/4"	80	0,8	80/02	STK
0600090025	Spul	1/4"	90	9,5	90/25	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617