

## Filter reference oversigt

Cirka filtrering i Microns	Abning i mm	Mesh (tråd/tomme) standard vævning	Abent areal %
11000 $\mu$	11,00	2x2	66,0
5156 $\mu$	5,16	4x4	65,9
3340 $\mu$	3,34	6x6	62,4
2464 $\mu$	2,46	8x8	60,2
1905 $\mu$	1,91	10x10	56,3
1617 $\mu$	1,52	12x12	52,4
1414 $\mu$	1,30	14x14	51,8
1218 $\mu$	1,14	16x16	50,7
1061 $\mu$	0,99	18x18	48,2
870 $\mu$	0,87	20x20	46,2
703 $\mu$	0,71	24x24	44,1
527 $\mu$	0,51	30x30	37,2
415 $\mu$	0,41	40x40	43,0
308 $\mu$	0,31	50x50	30,3
233 $\mu$	0,23	60x60	30,3
180 $\mu$	0,18	80x80	31,4
140 $\mu$	0,14	100x100	30,3
118 $\mu$	0,12	120x120	30,9
103 $\mu$	0,10	150x150	37,2
80 $\mu$	0,08	200x200	33,6
61 $\mu$	0,06	250x250	36,0
50 $\mu$	0,05	300x300	34,0
43 $\mu$	0,04	325x325	30,0
30 $\mu$	0,03		-
21 $\mu$	0,02		-
14 $\mu$	0,01		-
10 $\mu$	0,01		-

\* Dobbeltmask sintrede skærme er 0,40 - 0,70 mm tykke, derfor stærkere end filterklud.

\* Andre filter kombinationer efter anmodning