

RENGØRINGS-SYSTEMER

Alfotech har dele til lavtryks-skumrengøringssystemer



Vores program af dele til 25-bars skumrengøringssystemer starter fra udgangen på pumpestationen. Programmet omfatter slanger og fittings, lynkoblinger, dyser og dysebeskyttere, lanser, ventiler og spulepistoler samt slangeoprullere. Lavtryksslanger kan leveres færdigmonteret med enten presfittings eller med vores udskiftelige fittings, der kan bruges igen og igen. Hvis en slangeende beskadiges, kan de udskiftelige fittings let skrues af og genmonteres, når slangen er kortet op. Derved opnås en meget længere levetid på slangerne og reduktion i omkostningerne.

Anvendelse

Delene anvendes i forbindelse med 25-bars lavtryks-skumrengøringssystemer. Koblinger, fittings og dyser er hovedsagelig fremstillet i rustfrit stål AISI 304 eller AISI 316. Foamcleaner-rengøringsslangen opfylder gældende EU-direktiver for anvendelse indenfor levnedsmiddelindustrien. Alfotech's lynkoblinger kan leveres med fuldvulkaniserede kraver, der beskytter koblinger og udstyr under rengøringen.

Kvalitet

Delene er udformet, så der opnås et højt sanitært niveau og en lang levetid.

Temperatur og tryk

Foamcleaner-slangen har et arbejdstryk på 40 bar ved +70°C og 100 bar ved +20°C. Alle øvrige komponenter er afstemt efter anvendelse på 25-bars lavtryks-rengøringssystemer.



Alfotech ApS

Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Denmark

www.alfotech.dk

 alfotech@alfotech.dk
 +45 7020 0422
 +46 (0) 406 450 071

Alfotech Svenska AB

Geijersgatan 2A
216 18 Limhamn
Sweden