



In-Line skueglas med svejseende, DIN

Anvendelse:

Skueglas til fødevarer og farmaceutica (ønskes rustfri sikkerhedsnet skal dette tilkøbes separat).

Konstruktion:

- Designet forhindrer at skueglasset samles forkert
- Foruddefineret forkompression af tætningsringen på glascylindren
- Pakningsringe kan leveres i EPDM og nitril
- Ender efter kundespecifikationer
- Selvlåsende møtrik
- Med polycarbonat sikkerhedsnet

Temperatur:

Temperatur dækker op til +120°C.

Tryk:

- DN 10-65 tåler et tryk på max 10 bar
- DN 80: max 8 bar
- DN 100: max 7 bar

Kvalitet:

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

- Rustfrit stål AISI 316
- Borosilikatglas beskyttet af thermoplastisk polymer

Varenummer	Nominal dim. - DN	D1 dia. mm.	D2 dia. mm.	Højde H mm.	Højde H1 - mm.	Nettovægt kg.	Basisenhed
0133120100E	10	10,0	15,0	88,0	60,0	0,25	STK
0133120150E	15	16,0	21,0	88,0	60,0	0,30	STK
0133120200E	20	20,0	25,0	88,0	60,0	0,73	STK
0133120250E	25	26,0	31,0	98,0	70,0	0,75	STK
0133120320E	32	32,0	37,0	104,0	70,0	0,76	STK
0133120400E	40	38,0	43,0	112,0	70,0	1,08	STK
0133120500E	50	50,0	55,0	112,0	70,0	1,34	STK
0133120650E	65	66,0	72,0	127,0	85,0	1,90	STK
0133120800E	80	81,0	87,0	135,0	85,0	2,35	STK
0133121000E	100	100,0	106,0	169,0	115,0	2,80	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617