



Skueglas, fluored thermoplastic m/beskyttelsesnet

Anvendelse:

Skueglas til fødevarer og farmaceutica hvor glas ikke er tilladt.

Kan også anvendes som niveauglas til tanke.

Konstruktion:

- Røret er fremstillet i fluored thermoplastic i henhold til FDA
- Ender og længde efter kundespecifikationer (op til 3 meter)
- Høj kemisk resistens mod mange organiske og uorganiske væsker
- Kan monteres med flere former og koblingsstørrelser
- Beskyttelsesnettet er fremstillet i rustfri stål AISI 304

Temperatur:

Temperatur dækker fra -40°C til +150°C.

Sikkerhedsfaktor:

Sikkerhedsfaktor: 3 gange arbejdstryk.

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Kvalitet:

Brudsikker FEP eller PTFE. FEP er en copolymer af tetrafluorethylen og hexafluorpropylen.

Koblingerne er fremstillet af rustri stål AISI 316.

- Overholder europæiske fødevarekrav herunder EU 10/2011
- Splintfrie/ brudsikre
- Glat indvendig og udvendig
- Gode antyklæbende egenskaber
- Ikke-brændbar
- Ekstrem holdbar og UV-stabil
- Kan dampsteriliseres
- Lav friktionskoefficient

Varenummer	Nominel dim. mm.	Tilslutning 1	Tilslutning 2	Længde L mm.	Arbejdstryk bar	Basisenhed
01302520744N	25,0	1" ISO Clamp	1" ISO Clamp	207,0	12,0	STK
01302521044N	25,0	1" ISO Clamp	1" ISO Clamp	210,0	12,0	STK
0130252142NN	25,0	1" SMS oml.	1" SMS nip.	214,0	12,0	STK
01302522011N	25,0	1" DS oml.	1" DS oml.	220,0	12,0	STK
01302522011NN	25,0	1 DS oml.	1 DS nip.	220,0	12,0	STK
01302522022N	25,0	1" SMS oml.	1" SMS oml.	220,0	12,0	STK
013038022033	38,0	DN40 omløber	DN40 omløber	220,0	6,0	STK
01303820744N	38,0	1½" ISO Clamp	1½" ISO Clamp	207,0	10,0	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Nominal dim. mm.	Tilslutning 1	Tilslutning 2	Længde L mm.	Arbejdstryk bar	Basisenhed
01303821044N	0	0	0	0		0
01303822011N	38,0	1½" DS oml.	1½" DS oml.	220,0	10,0	STK
01303822022N	51,0	1½" SMS oml.	1½" SMS oml.	220,0	10,0	STK
01303822033N	38,0	DN 40 Oml	DN40 Oml	220,0	10,0	STK
01303822066N	38,0	2" ISO Clamp	2" ISO Clamp	220,0	10,0	STK
0130512251NNN	51,0	2" DS nip.	2" DS nip.	225,0	10,0	STK
01305122533N	51,0	DN50 oml.	DN50 oml.	225,0	10,0	STK
01305122544N	51,0	2" ISO Clamp	2" ISO Clamp	225,0	10,0	STK
0130512363N3N	51,0	DN50 nippel	DN50 nippel	236,0	5,0	STK
01305125011N	51,0	2" DS oml.	2" DS oml.	250,0	10,0	STK
0130512501NN	51,0	2" DS oml.	2" DS nip.	250,0	10,0	STK
01305125022N	51,0	2" SMS oml.	2" SMS oml.	250,0	10,0	STK
01305125044N	51,0	2" ISO Clamp	2" ISO Clamp	250,0	10,0	STK
01305150044N	51,0	2" ISO Clamp	2" ISO Clamp	500,0	10,0	STK
01306422011N	63,5	2½" DS oml.	2½" DS oml.	243,0	10,0	STK
01306425044N	63,5	2½" ISO Clamp	2½" ISO Clamp	250,0	10,0	STK
01307622644N	76,1	3" ISO Clamp	3" ISO Clamp	226,0	9,0	STK
01309925022N	101,6	4" SMS oml.	4" SMS oml.	262,0	4,0	STK
0130992502NN	101,6	4" SMS oml.	4" SMS nip.	262,0	4,0	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617