

Push-in union



Anvendelse:

Push-in union velegnet til trykluftsslanger i forbindelse med pneumatisk-styrede komponenter indenfor fødevarer, kemiske og farmaceutiske industri.

Konstruktion:

Udformet så der opnås et højt sanitært niveau og en lang levetid.

Kvalitet:

- Fremstillet i POM
- Pakning i EPDM

Standarder:

EC 1935/2004.

Temperatur:

Temperatur dækker fra +1°C til +98°C.
Arbejdstryk 20 bar.

Varenummer	Nominal dim. mm.	Nominal dim. ØD mm.	OD Ø dia. mm.	Længde B mm.	Længde L mm.	Nettovægt kg.	Basisenhed
02791HUC0606W	6,0	6,0	15,0	16,1	35,2	0,0047	STK
02791HUC0808W	8,0	8,0	17,6	17,5	38,2	0,007	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Nominal dim. mm.	Nominal dim. ØD mm.	OD Ø dia. mm.	Længde B mm.	Længde L mm.	Nettovægt kg.	Basisenhed
02791HUC1212W	12,0	12,0	23,0	24,7	52,4	0,014	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617