



Push-in T-stykke, svirvel, BSPP

Anvendelse:

Push-in T-stykke med svirvel og BSPP gevind velegnet til trykluftsslanger i forbindelse med pneumatisk-styrede komponenter indenfor fødevare, kemiske og farmaceutiske industri.

Konstruktion:

Udformet så der opnås et højt sanitært niveau og en lang levetid.

Kvalitet:

- Fremstillet i POM
- Pakning i EPDM

Standarder:

EC 1935/2004.

Temperatur:

Temperatur dækker fra +1°C til +98°C.
Arbejdstryk 20 bar.

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Nominal dim. mm.	Tilslutning RG	OD Ø dia. mm.	Længde B mm.	Længde L mm.	Indbygningsmål L1 mm.	Gevindlængde I mm.	Nøglevidde mm.
02791HRPT0801W	8,0	1/8"	17,6	17,5	31,9	21,9	6,0	18,0
02791HRPT0802W	8,0	1/4"	17,6	17,5	34,4	21,9	8,5	18,0
02791HRPT0803W	8,0	3/8"	17,6	17,5	34,9	21,9	9,0	22,0
02791HRPT1002W	10,0	1/4"	20,0	20,1	38,0	25,8	8,5	22,0
02791HRPT1003W	10,0	3/8"	20,0	20,1	38,5	25,8	9,0	22,0
02791HRPT1004W	10,0	1/2"	20,0	20,1	42,0	25,8	12,5	26,0
02791HRPT1203W	12,0	3/8"	23,0	24,7	43,7	31,7	9,0	26,0

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617