



Push-in, flow regulator

Anvendelse:

Push-in flow regulator til trykluftsslanger i forbindelse med pneumatisk-styrede komponenter indenfor fødevare, kemiske og farmaceutiske industri.

Konstruktion:

Udformet så der opnås et højt sanitært niveau og en lang levetid.

Kvalitet:

Alle dele er fremstillet i syrefast rustfri stål AISI 316. Pakning i Viton-gummi.

Temperatur:

Temperatur dækker fra -20°C til +150°C.
Maksimalt arbejdstryk på 20 bar ved +20°C.

Varenummer	Nominal dim. mm.	Tilslutning RG	Længde L mm.	Højde B mm.	Indbygningsmål L mm.	Slange dimension Ø - mm.	Nettovægt kg.	Basisenhed
0278150601	6,0	1/8"	24,0	38,0	38,0	6 x 4	0,044	STK
0278150602	6,0	1/4"	28,0	40,0	40,0	6 x 4	0,084	STK
0278150801	8,0	1/8"	24,0	38,0	38,0	8 x 6	0,046	STK
0278150802	8,0	1/4"	28,0	40,0	40,0	8 x 6	0,080	STK
0278151002	10,0	1/4"	28,0	40,0	40,0	10 x 8	0,083	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617