



## Trykluftskoblingshus, udv. gevind

### Anvendelse:

Trykluftskoblingshus velegnet til tilslutning af trykluft, pneumatisk værktøj og industrielle maskiner.

### Konstruktion:

- Udformet med ventil, der lukker ved frakobling af tilslutning
- Gode flow-egenskaber medfører lille trykfald igennem koblingen
- Cejn 320 kompatibel

### Kvalitet:

- Fremstillet i rustfrit stål AISI 316
- NBR pakninger

### Temperatur:

Temperatur dækker fra -20°C til +100°C.  
Maksimalt sikkerhedstryk på 35 bar.

### Adresse

Alfotech ApS  
Alstrup Allé 10  
8361 Hasselager  
Danmark

### Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422  
Forespørgsel: [foresporgsel@alfotech.dk](mailto:foresporgsel@alfotech.dk)  
Ordre: [orders@alfotech.dk](mailto:orders@alfotech.dk)  
CVR: 26869617

Varenummer	Nominal dim. tomme	Tilslutning RG	OD Ø dia. mm.	Længde L mm.	Nøglevidde NV mm.	Arbejdstryk bar	Nettovægt kg.	Basisenhed
0261025002	5/16"	1/4"	24,4	49,7	19,0	12,0	0,130	STK
0261025006	5/16"	3/8"	24,4	51,2	19,0	12,0	0,130	STK
0261025010	5/16"	1/2"	24,4	55,4	22,0	12,0	0,130	STK

## Adresse

Alfotech ApS  
Alstrup Allé 10  
8361 Hasselager  
Danmark

## Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422  
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk  
Ordre: orders@alfotech.dk  
CVR: 26869617