



Clamp unionspakning, EPDM

Anvendelse:

- Pakning til mejerirørsunioner, type CLAMP
- God bestandighed mod mange organiske væsker, herunder syrer, lud og især CIP
- Ikke velegnet til mineralolier og fedt

Konstruktion:

Fremstillet i etenpropengummi, EPDM.

Standarder:

Certificeret efter FDA/USP.

Temperatur:

Temperatur dækker fra -40°C til +150°C.

Varenummer	Nominal dim. mm.	ID Ø dia. mm.	OD Ø dia. mm.	Højde H mm.	Gummi kvalitet	Basisenhed
0304019150	25,0	22,8	50,5	2,1	EPDM	STK
0304019190	38,0	35,8	50,5	2,1	EPDM	STK
0304019230	51,0	48,8	64,0	2,1	EPDM	STK
0304019250	63,5	60,5	77,5	2,1	EPDM	STK
0304019270	76,1	73,1	91,0	2,1	EPDM	STK
0304019290	101,6	97,8	119,0	2,1	EPDM	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617