



DIN unionspakning, Viton

Anvendelse:

- Pakning til mejerirørsunioner, type DIN
- Meget stor bestandighed mod mineralolier og syrer
- Ikke egnet til damp og lud

Konstruktion:

Fremstillet i VITON, FKM.

Standarder:

Certificeret efter FDA/USP.

Temperatur:

Temperatur område fra -30°C. til +200°C.

Varenummer	Nominal dim. mm.	ID Ø dia. mm.	OD Ø dia. mm.	Højde H mm.	Gummi kvalitet	Basisenhed
0303020100	10,0	12,0	20,0	4,5	FKM	STK
0303020150	15,0	18,0	26,0	4,5	FKM	STK
0303020200	20,0	23,0	33,0	4,5	FKM	STK
0303020250	25,0	30,0	40,0	5,0	FKM	STK
0303020320	32,0	36,0	46,0	5,0	FKM	STK
0303020400	40,0	42,0	52,0	5,0	FKM	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Nominel dim. mm.	ID Ø dia. mm.	OD Ø dia. mm.	Højde H mm.	Gummi kvalitet	Basisenhed
0303020500	50,0	54,0	64,0	5,0	FKM	STK
0303020650	65,0	71,0	81,0	5,0	FKM	STK
0303020800	80,0	85,0	95,0	5,0	FKM	STK
0303021000	100,0	104,0	114,0	6,0	FKM	STK
0303021250	125,0	130,0	142,0	7,0	FKM	STK
0303021500	150,0	155,0	167,0	7,0	FKM	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617