

## Industriel luft-/vandslange

### Anvendelse:

Slangen er velegnet til industriel rengøring med varmt vand.



### Konstruktion:

Slangen er fremstillet i EPDM og forstærket med et lag af væv af modstandsdygtig polyester. Slangen er sort indvendig og rød udvendig.

- Forstærket med lag af polyester
- Slidstærk overflade
- Ozon- og vejrbestandig

### Temperatur:

Temperatur dækker fra -30°C til +100°C.

### Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

### Standarder:

ISO 1403: 1995.

### Sikkerhedsfaktor:

Sikkerhedsfaktor:  $\geq 3$  gange arbejdstryk.

### Adresse

Alfotech ApS  
Alstrup Allé 10  
8361 Hasselager  
Danmark

### Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422  
Forespørgsel: [foresporgsel@alfotech.dk](mailto:foresporgsel@alfotech.dk)  
Ordre: [orders@alfotech.dk](mailto:orders@alfotech.dk)  
CVR: 26869617

Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Farve	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.	Basisenhed
0402500130	12,7	20,7	10,0	30,0	Rød	50,0	0,25	MTR
0402500160	16,0	24,0	10,0	30,0	Rød	50,0	0,33	MTR
0402500200	19,1	28,5	10,0	30,0	Rød	50,0	0,50	MTR
0402500250	25,4	34,8	10,0	30,0	Rød	50,0	0,58	MTR
0402500500	50,0	61,0	10,0	30,0	Rød	40,0	1,36	MTR

## Adresse

Alfotech ApS  
Alstrup Allé 10  
8361 Hasselager  
Danmark

## Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422  
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk  
Ordre: orders@alfotech.dk  
CVR: 26869617