

Thermoclean AL20

Anvendelse:

Thermoclean AL20 er en varmtvandsslange til industriel rengøring. Slangen kan anvendes til ikke-fedtholdige fødevarer.



Konstruktion:

Thermoclean AL20 er designet i 5 lag med indstøbt polyester-forstærkning. Det indvendige og udvendige lag er fremstillet af PVC. Slangen er blå udvendig og hvid indvendig. De 5 lag af PVC giver slangen fremragende håndteringsegenskaber.

- Modstandsdygtig over for rengøringsmidler og desinfektionsmidler
- Sikker og stabil slange

Temperatur:

Temperatur dækker fra -15°C til +70°C.

Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:

Slangen opfylder EC 1935/2004 og 2023/2006/EC (GMP), EU forordning 10/2011, samt simulator A, B og C. Fremstillingen er fri for phthalater.

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Sikkerhedsfaktor:

Sikkerhedsfaktor: ≥ 3 gange arbejdstryk.

Godkendelser:



Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Arb. Tryk v. +70 C	Sprængtryk bar	Sprængtryk v. +70 C.	Farve
0413000130	12,0	20,0	54,0	33,0	20,0	100,0	60,0	Blå
0413000160	16,0	24,0	72,0	33,0	20,0	100,0	60,0	Blå
0413000200	19,0	28,0	86,0	33,0	20,0	100,0	60,0	Blå

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617