



AFT rustfri preskobling, 90° bøjning med RG omløber

Anvendelse:

Til produktslanger, eksempelvis på fyldeudstyr, hvor kravet er en meget høj hygiejne.

Konstruktion:

Koblingen består af en studs og en muffe, der presses sammen under stort tryk og derved skaber en stærk og meget glat overgang mellem slange og kobling. Speciel udførelse mulig.

Kvalitet:

Både studs og muffe er fremstillet i rustfrit stål AISI 316.

Varenummer	Nominal dim. mm.	Tilslutning RG	Ø ID slange mm.	Ø OD slange mm.	Indbygningsmål L2 mm.	Længde L mm.	Basisenhed
0465081018	10,0	3/8"	10,0	18,0	36,0	68,0	STK
0465081020	10,0	3/8"	10,0	20,0	36,0	68,0	STK
0465081220	12,0	1/2"	12,0	19,0	40,0	72,0	STK
0465081222	12,0	1/2"	12,0	23,0	40,0	72,0	STK
0465081225	12,0	1/2"	12,0	25,0	40,0	72,0	STK
0465082028	20,0	3/4"	20,0	28,0	59,0	105,0	STK
0465082031A	20,0	3/4"	20,0	31,0	59,0	105,0	STK
0465082537	25,0	1"	25,0	37,0	74,0	126,0	STK
0465083851	38,0	1½"	38,0	51,0	103,0	176,0	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Nominal dim. mm.	Tilslutning RG	Ø ID slange mm.	Ø OD slange mm.	Indbygningsmål L2 mm.	Længde L mm.	Basisenhed
------------	---------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------------	-----------------	------------

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617