

ABA spændebånd S40



Anvendelse:

ABA rustfri spændebånd anvendes til montering af slanger på diverse slangestudse etc.

Kvalitet:

Bånd, hus og skrue er alle fremstillet i rustfrit stål AISI 304.

Tilspændingsmoment:

Anbefalet 4 til 6 Nm. afhængig af dimension.

Varenummer	Min. dia mm.	Max. dia. mm.	Båndbredde mm.	Basisenhed
0475000014	8,0	14,0	12,0	STK
0475000017	11,0	17,0	12,0	STK
0475000020	13,0	20,0	12,0	STK
0475000024	15,0	24,0	12,0	STK
0475000028	19,0	28,0	12,0	STK
0475000032	20,0	32,0	12,0	STK
0475000038	26,0	38,0	12,0	STK
0475000044	32,0	44,0	12,0	STK
0475000050	38,0	50,0	12,0	STK
0475000056	44,0	56,0	12,0	STK
0475000065	50,0	65,0	12,0	STK
0475000075	58,0	75,0	12,0	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Min. dia mm.	Max. dia. mm.	Båndbredde mm.	Basisenhed
0475000085	68,0	85,0	12,0	STK
0475000095	77,0	95,0	12,0	STK
0475000116	87,0	112,0	12,0	STK
0475000138	104,0	138,0	12,0	STK
0475000231	200,0	231,0	12,0	STK
0475000282	251,0	282,0	12,0	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617