



Kontraventil LKC-2

Anvendelse:

Fjederbelastet LKC kontraventil der forhindrer returløb i forbindelse med mejerirørs installationer.

Konstruktion:

- Leveres standard med pakninger i EPDM, alternativt i NBR eller Viton
- Glat og rengøringsvenlig udvendig overflade
- 2-delt ventil samlet med clamp ring
- Ligeløbende med svejseender
- Fjederbelastet ventilkegle

Kvalitet:

Fremstillet i rustfrit stål AISI 316.

Driftsforhold:

- Temperatur dækker fra -10°C til +140°C
- Tryk: Maks. 10 bar

Varenummer	Nominal dim. mm.	D Dia. mm.	Længde L mm.	Åbningstryk bar	Arbejdstryk bar	Nettovægt kg.	Basisenhed
0510009150	25,0	72,0	62,5	0,06	10,0	0,500	STK
0510009190	38,0	85,5	75,0	0,06	10,0	0,700	STK
0510009230	51,0	99	87,5	0,06	10,0	1,000	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Nominal dim. mm.	D Dia. mm.	Længde L mm.	Åbningstryk bar	Arbejdstryk bar	Nettovægt kg.	Basisenhed
0510009250	63,5	127,0	95,0	0,06	10,0	1,700	STK
0510009270	76,1	138,0	115,0	0,06	10,0	2,400	STK
0510009290	101,6	164,0	155,0	0,06	10,0	4,300	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617