



AFT lavtrykspistol RL82

Anvendelse:

RL82 spulepistol til lavtryksanlæg, spule- og rengøringsopgaver med eller uden rengøringsmidler og et arbejdstryk op til 125 bar.

Konstruktion:

- Ergonomisk korrekt design
- Tilslutning: 1/2" RG indvendig gevind med svirvel
- Afgang 1/2" RG omløber
- Aftrækker med lukke/åbne funktion
- Pistolen kan monteres med lynkobling for tilslutning af lanse eller dyser

Kvalitet:

- Rustfri ventilhus indbygget i slagfast kunststofhus
- Ventildele fremstillet i rustfrit stål
- Pakninger i EPDM gummi

Driftsforhold:

- Temperatur dækker til maks +160°C
- Tryk: maks. 125 bar
- Vandmængde: 80,0 liter pr. min ved koncentreret stråle

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Maks. temperatur C	Kapacitet - liter/min	Koblingshus	Arbejdstryk bar	Basisenhed
05870RL082	160°C	80,0	Uden	125,0	STK
05870RL082C	160°C	80,0	Med	125,0	STK

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617